

Technisches Datenblatt Vinyl 3,2 mm

Beschreibung

Stärke	EN 428	mm	3,2
Stärke Nutzschrift	EN 429	mm	0,3
Abmessung	EN 427	mm	150*1220
Weight	EN 430	KG / Diele	1,15
		KG / Karton	16
Fase			4
Anzahl Dielen pro Karton		Karton	14

Klassifizierung

Europäische Norm	EN 649 / 685		
Brandschutz	EN 13501-1		Bfl-S1
Nutzungsstufe	EN 685		31 / 23, AC3
Bauaufsichtliche Zulassung			Z-156,603-1186
Rutschfestigkeit	EN 13893	μ	0,46-0,51
	DIN 51130:2010		R10
Abriebklasse	EN-660-2	mm ³	T
Maßstabilität	EN 649	%	≤ 0,25
Druckbeständigkeit	EN 649	mm	≤ 0,1
Geräuschabsorption	ISO 140-8-5	dB	5
Farbbeständigkeit	ISO105-BO2		6 oder besser
Chemische Beständigkeit	EN 71-Heavy metal & DEHP	ppm	≤1000 ppm
Glanzgrad	UV coat	%	4 +/- 2
Wärmedurchlasswert			0,017W
Fußbodenheizung			Warmwasser max. 27°C



EN 14041

