

	Rohstoffqualität: Klasse I-III Festigkeitssortierung <u>Schnittholz</u> (DIN 4074 Teil 1 Bretter und Bohlen)			Hobelware für den Aussenbereich nach VEH		Th-Ta. 33x182/222/262 Haussortierung
	I/S13/C30	II/S10/C24	III/S7/C18	A-Qualität	B-Qualität	
8) Insektenfrasskanäle	zulässig bis 2 mm DM	zulässig bis 2 mm DM	zulässig bis 2 mm DM	keine Anforderung spezifiziert	keine Anforderung spezifiziert	nicht zulässig
9) Krümmungslängs	max 12 mm/m	max 8 mm/m	max 8 mm/m	zulässig falls fachgerechte Verlegung möglich	zulässig falls fachgerechte Verlegung möglich	max 5 mm/m
10) Markröhre	nicht zulässig	zulässig	zulässig	max 15% der Ware, max 30% der Brettlänge, max 5 mm Breite	zulässig	max 15% der Ware, max 30% der Brettlänge, max 5 mm Breite
11) Baumkante	max 1/3	max 1/3	max 1/4	nicht zulässig (Sichtseite)	nicht zulässig (Sichtseite)	nicht zulässig (Sichtseite)
12) Harzgallen	keine Anforderung spezifiziert	keine Anforderung spezifiziert	keine Anforderung spezifiziert	max 1 Stk/Lfm, max 120 mm ²	max 3 Stk/Lfm, max 300 mm ²	nicht zulässig