

Rubiomonocoat FR OIL



FEUERHEMMENDES HARTWACHSÖL FÜR DAS RUBIO MONOCOAT FR OIL SYSTEM - KLASSIFIZIERUNG FÜR BODENBELÄGE - EN 13501-1: EN ISO 11925-2 UND EN ISO 9239-1

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat FR Oil ist eine feuerhemmende, modifizierte Version von **Rubio Monocoat Oil Plus 2C**, die nach einer Vorbehandlung der Oberfläche mit dem feuerhemmenden **Rubio Monocoat FR Base** aufgetragen wird.

Dank seiner spezifischen Wirkung wird das **Rubio Monocoat FR Oil** eine molekulare Bindung mit den obersten Mikrometern des Holzes eingehen, wodurch man einen sehr dauerhaften Schutz bekommt. Das **Rubio Monocoat FR Oil System** besitzt die Europaklassifizierung Bfl-s1 (Bodenbeläge) gemäß die Norm EN 13501-1: EN ISO 11925-2 and EN ISO 9239-1.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN:

- 0% VOC!
- Frei von Halogenen, Salze und Schwermetallen (wie etwa Antimon)
- Die natürliche Ausstrahlung des Holzes bleibt erhalten
- Einfaches, ansatzloses Anbringen im einmal Verfahren
- Einfache Reinigung
- Nicht wasserbasiert
- Kann auf fast allen Holzarten sowie Furnierholz, MDF und HDF angebracht werden
- Dauerhaft
- Trittfest in Verbindung mit Flüssigkeit auf der Oberfläche
- Hitzebeständig bis 100 °
- Schnelle durchtrocknung

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Wenn die mit dem **RMC FR Base** behandelten Oberfläche trocken ist, kann das Öl aufgetragen werden:

1. Sorgfältig die beiden Komponenten A und B im Verhältnis 3 zu 1 miteinander vermischen (1 bis 2 Minuten lang).
2. Eine kleine Menge **RMC FR Oil** mit Tuch bzw. mit Bohnermaschine (dünnes beiges Pad) auftragen. Dabei in Zonen von 5 bis 10 m² arbeiten.
3. Einige Minuten einwirken lassen. Gründlich innerhalb von 15 Minuten pro Zone mit einem Tuch bzw. mit Bohnermaschine (weißes Pad) alles überschüssiges Öl entfernen. Die Oberfläche muss dabei handtrocken sein! Alle Zonen auf die gleiche Art bearbeiten.
4. In einem gut belüfteten Raum kann die Oberfläche bereits innerhalb von 24 - 36 Stunden nach dem Auftragen verwendet werden.

Die eingesetzten Geräte können mit **RMC Cleaner** gereinigt werden.

IHR VERTRIEBSPARTNER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

Datum des TBD: 10/09/14

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllifacon.be - www.rubiomonocoat.com

WICHTIG: Für Anwendung des Produkts unbedingt die technischen Datenblätter von **RMC FR Oil System** und von **RMC FR Base** lesen!

Nach 5 Tagen kann eine Pflege mit Wasser und Rubio Monocoat Pflegeprodukt ausgeführt werden.

Für eine optimale Nutzungsdauer und Schutz sollen Sie die Rubio Monocoat Pflegeprodukten anwenden.

VERBRAUCH:

Mindestmenge: 16 g/m² +/- 2 (= ca. 50 m²/L), abhängig von der Holzsorte, dem Schleifverfahren und der Art des Auftrages des Öls. **RMC Oil Plus 2C** lässt sich nach dem Vermischen höchstens 4 - 6 Stunden verarbeiten.

TECHNISCHE MERKMALE:

RMC FR Oil (A)

Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig

Geruch: naturelles Öl

VOC-Gehalt: 0 g/L

RMC Accelerator (B)

Physischer Zustand bei 20 °C: flüssig

Farbe: klar

Geruch: geruchlos

Flammpunkt [°C]: > 160 °C (geschlossen)

VOC-Gehalt: 0 g/L

VERPACKUNG:

Duo-Dose 1,3 L:

1 L **RMC FR Oil (A)** und 0,3 L **RMC Accelerator (B)**

Duo-Dose 3,5 L:

2,750 L **RMC FR Oil (A)** und 0,750 L **RMC Accelerator (B)**

LAGERUNG:

Das Produkt kann bis zu 12 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

VORSICHT:

Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

